



G500/G530

Výkonná stolní termotransferová tiskárna

Dvousenzorová technologie umožňuje tiskárnám řady G500 potiskovat všechny dostupné standardní i speciální materiály



Pásky s návinem až 300 m
Externí odvíječ etiket
pro rule až 250 mm



Technologie dvou senzorů
umožňuje použití různých
druhů spotřebního materiálu



Standardní rozhraní
Ethernet, Serial a USB
(G500UP - USB a Parallel)



Pevná a stabilní konstrukce
s dlouhou životností

Model	G500		G530
Metoda tisku	Termotransfer a přímý tepelný		
Rozlišení	203 dpi (8 bodů/mm)	300 dpi (12 bodů/mm)	
Rychlost tisku	Max. 127 mm/s	Max. 102 mm/s	
Šíře tisku	Max. 108 mm	Max. 105,7 mm	
Délka tisku	Min. 4 mm - Max. 1727 mm	Min. 4 mm - Max. 762 mm	
Paměť	Flash	8MB Flash (4MB pro uživatelská data)	
	SDRAM	16MB	
Typ čidla	2 pevná transmittivní čidla na středu a posuvné reflektivní čidlo		
Parametry média	Typ	Mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekané díry. Detekce délky automatická nebo programovacím příkazem.	
	Šířka	Min. 25,4 mm - Max. 118 mm	
	Tlušťka	Min. 0,06 mm - Max. 0,25 mm	
	Průměr role	Max. 127 mm	
	Dutinka	25,4 mm, 38,1 mm, 76,2 mm	
TTR páska	Typ	Vosk, Směs, Pryskyřice	
	Délka	Max. 300 m	
	Šířka	30 – 110 mm	
	Průměr role	Max. 68 mm	
Dutinka	25,4 mm		
Tiskový jazyk	EZPL, GEPL (Eltron), GZPL (Zebra) – automatické přepínání		
Software	Tvorba etiket	QLabel-IV, GoLabel (pouze pro EZPL)	
	Ovladač	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008, Linux, Mac	
	DLL	Windows 2000, XP, Vista	
Interní fonty	Bitmapové fonty	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 a OCR A & B Bitmapové fonty otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270° Bitmapové fonty 8 krát zvětšitelné v horizontálním a vertikálním směru	
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°	
Download fonty	Bitmapové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270°	
	Asijské fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° a 8 krát zvětšené v horizontálním a vertikálním směru	
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°	
Čárové kódy	1D čárové kódy	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS1 DataBar	
	2D čárové kódy	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code	
Kódování stránek	Kódování 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)		
Grafika	Přímá podpora BMP a PCX, ostatní formáty přes software		
Rozhraní	Serial port: RS-232 (DB-9) USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps print server (Verze G500UP - USB a Parallel)		
Kontrolní panel	Dvě dvoubarevné LED Tlačítko FEED		
Napájení	100-240V AC, 50-60Hz		
Prostředí	Pracovní teplota	5°C to 40°C	
	Skladovací teplota	-20°C to 50°C	
Vlhkost	Pracovní	30-85%, nekondenzující	
	Skladovací	10-90%, nekondenzující	
Osvědčení	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC		
Rozměry (Délka x Výška x Šířka)	285 x 171 x 226 mm		
Hmotnost	2,72 kg (bez spotřebního materiálu)		
Volitelné příslušenství	Střiháč Odlepovačka Externí odvíječ etiket pro role až 250 mm Externí navíječ UN		